

Il NOMAD POWER 300 è un fonte di energia portatile a base di litio che combina 3 funzioni:

- **Booster per veicoli 12 V (moto, quad, veicoli leggeri).**
- **Alimentazione autonoma per piccoli apparecchi elettronici.**
- **Lampada di soccorso/segnalazione**

BOOSTER A BATTERIA LITIO

La sua batteria **litio** (LiCoO₂) gli conferisce un rapporto potenza/dimensione eccezionale (intensità di avviamento: 300 A).
Avvia i veicoli dotati di batteria 12V scarica (liquido, gel, AGM, Start&Stop) in pochi secondi (⚠ Non avviare le batterie al litio LiFePO₄ con questo booster, le tensioni delle batterie non sono compatibili).

START	
12 V PETROL & DIESEL	

AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Il cavo di **avviamento intelligente** preserva la batteria e i dispositivi elettronici del veicolo:

- Tecnologia anti-scintille,
- Protezione da corto-circuiti,
- Protezione da inversioni di polarità,
- Protezione contro le correnti di avviamento eccessive,
- Protezione contro gli aumenti di temperatura del booster.

FONTE DI ENERGIA MOBILE

La sua capacità di stoccaggio (2.5 Ah) gli conferisce un'autonomia sufficiente per soddisfare i bisogni quotidiani e per restare connesso (telefono, tablet).

Dotato di **2 porte USB** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A per ricaricare smartphone, tablet, GPS, ecc...

LAMPADA DI ASSISTENZA CON LUMINOSITÀ ELEVATA

Lampada integrativa (1 led) con 3 modi d'illuminazione: normale, stroboscopica, SOS.

VISUALIZZAZIONE LCD

Il NOMAD POWER 300 è dotato di uno schermo LCD che da le indicazioni:

- sulla % di carica della batteria interna.
- sulle diverse porte d'entrata e di uscita utilizzate.

UN PRODOTTO ERGONOMICO

Molto leggero (365 g) e compatto, troverà posto anche nel portaoggetti del veicolo così come in una borsa da viaggio.



SCHERMO LCD



Consegnato con fodera + accessori.



Cavo di avviamento intelligente



Cavo USB multi-connettori



Adattatore accendi-sigari - cavo di carica

AVVIAMENTO						ATTREZZATURA					ENTRATE/USCITE			POWER BANK	LED	DIMENSIONI				
Lithium		I				J3s	SMART CABLE			CABLES			INPUT	OUTPUT						
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery	USB-C					MICRO USB Type B	Lightning	5V-2A		12V	15V					
2.5 Ah 37 Wh	5 h	350 A	700 A	900 A	8000 J		—					5V-2A	2	5V-2A 5/9/12V-2A	—	—		3 modes : Light SOS SPOT	14.6 x 7.8 x 3.1	0.365