

**Avviatore autonomo professionale per tutti i veicoli dotati di batterie 12V. È dotato di una potente e robusta batteria a spirale.**

## Un avviatore autonomo professionale

Dotato di una batteria al piombo (in avviamento: 700 A sotto 1V/c e 2500 A al picco della batteria), il Gyspack PRO 800 è l'ideale per l'avviamento dei veicoli leggeri, furgoni e piccoli veicoli agricoli.

## Ideale per interventi in loco

- ✓ Non ingombrante e pesando solo 18,4 kg, Gyspack PRO 800 è facile da trasportare in loco.
- ✓ 1,80 m di cavo per un comfort ottimale per l'utente.

## Per uso in tutta sicurezza

- ✓ Protezione contro inversioni di polarità grazie ad un avvertitore sonoro e una spia luminosa.
- ✓ Equipaggiato con un interruttore automatico per proteggere il veicolo da sovratensioni o corti-circuiti ed evitare le scintille durante il collegamento dei morsetti.
- ✓ Dotato di due fusibili da 200 A per proteggere il sistema in caso di uso improprio.

## Ricarica completa autonoma

- ✓ Può essere caricato al 100% dalla rete, senza sorveglianza, grazie al suo caricatore automatico esterno da 230 V.

## Cavo accendisigari

- ✓ Il GYSPACK PRO 800 è fornito con un cavo accendi-sigari che ha 2 funzioni:
  - fare il backup della memoria del veicolo quando si cambia la batteria.
  - ricaricare il booster sulla presa dell'accendisigari di un veicolo in movimento (quando si viaggia).

## Carrozzeria protetta


- ✓ Il GYSPACK PRO 800 ha una carrozzeria rinforzata e resistente ed è anche munito di piedini angolari. Essi proteggono la carrozzeria dagli urti durante gli interventi negli ambienti più esigenti (in loco e in officina).

## Tester integrato

- ✓ Il GYSPACK PRO 800 possiede uno schermo che indica lo stato di carica della batteria interna.



### Batteria interna con tecnologia a spirale



- ✓ GRANDE POTENZA DI AVVIAMENTO
- ✓ RESISTENZA E MAGGIORE LONGEVITÀ

### Fornito con



Caricabatterie 12 V  
rif. 054684

### Fusibili (non inclusi)



200 A (x2)  
rif. 054547

12V	START		TEST	CARICA EXTERNAL 110 - 230 V	PROTEZIONE		POWER OUT	FUSIBILE	cm	kg	
	I 1V/C	Cranking CC			Peak Battery	ON OFF					Memory
12 V 28 Ah	700 A	1320 A	•	12 V / 2 A DC	•	•	12 V DC	2 x 200 A	2 x 1,80 m Ø 25 mm <sup>2</sup>	32 x 23 x 37	18,4