

**Vertikalusis GYSFLASH 103.24 CNT FV - tai 100 A didelės galios įkroviklis su inverterio technologija, specialiai pritaikytas montuoti ant sienos arba automobilio lifto. Jis leidžia palaikyti 6 V, 12 V, 16 V ir 24 V ličio akumuliatoriaus ("standartinio" ličio jonų ličio-geležies fosfato) prievado puikiai stabilizuotą įtampą diagnostikos etapais. Jis užtikrins geriausią įkrovimo ciklą, rekomenduojamą pažangiausių rinkoje esančių transporto priemonių techninei priežiūrai. Dėl jo USB jungties jį galima 100 % pritaikyti.**

## 4 DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas:** 6,12 arba 24 V švininiams arba ličio akumuliatoriams nuo 5 iki 1200 Ah.
- **Diagnostika:** palaiko iki 100 A transporto priemonių akumuliatorių diagnostikos etape, techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salonas:** užtikrina galios kompensavimą, kai naudojami demonstracinės transporto priemonės elektriniai priedai. Ji taip pat valdo optimalų akumuliatoriaus įkrovimą.
- **Testeris:** Leidžia patikrinti akumuliatoriaus įtampą, įvertina užvedimo sistemą (starterio akumuliatorių) ir transporto priemonės generatoriaus būklę.

## 100 % SUSIJĘ

- Pridėkite, ištrinkite arba keiskite įkrovimo režimus ir profilius per USB.
- Konfigūracijos failai, pritaikyti jūsų programai.
- Gaukite įkrovimo istoriją ir duomenis USB atmintinėje ir naudokite juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšnių kodų skaitytuvą ir kt.) per specialų modulio lizdą (SMC: Smart Module Connector).

## PUIKIAI TINKA TRAUKOS AKUMULIATORIAMS ĮKRAUTI

- Prijungtas įkroviklis su reguliuojama įtampa nuo 6 iki 24 V, GYSFLASH 103.24 CNT palaiko **visų tipų traukos akumuliatorių (švino arba ličio).**
- **2 įkrovimo profiliai (iš 12 galimų) ir "Gys" inžinierių sukurta konfigūracija** (galima atsisiųsti iš interneto svetainės) skirti krautuvų, vyšnių krautuvų, šveitimo mašinų ir kt. akumuliatoriams.

	Traukos akumuliatoriaus įkrovimo laikas priklauso nuo jo talpos				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Skystis (Ah)	490	680	900	1160	1500
GEL (Ah)	-	500	630	760	900

## AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švininių (gelinių, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio (standartinių ličio jonų, ličio ir geležies fosfato) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Specifinė įkrovos kreivė **8 žingsnių** (švino) arba **9 žingsnių** (ličio) be priežiūros.
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (automatinis SOS atkūrimas).

## TEKNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **FV Flexible Voltage**, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **Kabelių kontrolė ir kalibravimas.**
- **Blokavimas**, išvengiama netinkamo naudojimo rizikos, idealiai tinka garažuose ir parodų salėse.

## SAUGUMAS

GYSFLASH 103.24 CNT **apsaugo transporto priemonėje įmontuotą elektroniką, saugo nuo klastojimo ir apsaugo vidinę elektroniką nuo perkaitimo** dėl integruoto temperatūros jutiklio.

## PATARIAMAS INTUITYVUMAS

- Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su kabelio rite priekyje ir pagalvėlėmis smūgiams ir vibracijai slopinti.
- Pasirenkamas sieninis laikiklis su slankiojamąja sistema arba magnetinis (MagnetFix 50).



### Komplektacija:



Intuityvi sąsaja  
prieinama 22 kalbomis

## PRIEDAI



MagnetFix 50  
029637



REMA kabelis  
025714



NATO kabelis  
025707

V	50/60 Hz	~	I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m	
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	68 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								79 A	100 A						
24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A						47 A	50 A						
	220-240 V AC	3200 W	100 A						72 A	95 A						