


AUTOPULSE 220-M1 yra MIG / MAG impulsinis generatorius su integruotu vielos tiekuvu, skirtas automobilių kėbulams.

Įrengtas skaitmeninis PFC (galios faktoriaus korekcija), jis užtikrina impulsinio suvirinimo kokybę, prilygstančią trifaziams gaminiams. Sukurtas aukščiausiam našumui užtikrinti, jis pasižymi keliomis sinerginėmis kreivėmis ir išskirtine lanko kokybe. Universalus, juo galima atlikti visų tipų suvirinimo darbus: Plieno, aliuminio ir litavimo (CuSi3/CuAl8). Jo intuityvi sąsaja ir itin tikslus vielos padavimas idealiai tinka automobilių kėbulams suvirinti, užtikrinant geriausią suvirinimo kokybę net ploniems lakštams.



OPTIMIZUOTI MIGRACIJOS IR MAGNETACIJOS NUSTATYMAI

- Suvirinimo procesai: standartinis, impulsinis, impulsas impulse, šaltas impulsas ir rankinis.
- Trigerio režimai: 2T, 4T, SPOT, DELAY ir TACK funkcija.
- Tikslu suvirinimo ciklo kontrolė: CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas ir kt.
- Skyrius ritėms Ø 300 mm.

SUPAPRASTINTAS SUVIRINIMAS

- Daugybė sinergetinių kreivių, užtikrinančių puikų suvirinimą naudojant įvairias medžiagas, vielos dydžius ir dujas.
- Visiškai sinergetinis režimas automatiškai nustato optimalius suvirinimo parametrus, kuriuos galima reguliuoti (vielos greitį, įtampą, srovę, savąjį).

DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS

- 4 mikroprocesorių, kad apdorojimo galia būtų keturis kartus didesnė.
- Ratų pavara sistema su 2 aktyviais varomaisiais ritiniais.
- Tinka Ø 200 mm vielos ritiniams.
- Automatinis degiklio aptikimas traukiant gaiduką.
- Suderinamas su degikliu Push-Pull (24 V).

ERGONOMIŠKA SĄSAJA

- Naujas IHM supaprastintas ir centralizuotas automobilių kėbulų gamintojų judančių įpročių
- Didelis spalvotas ekranas, kuriuo lengva valdyti suvirinimo ciklo nustatymus.
- 2 valdymo rankenėlės ir 4 klavišai, skirti lengvai ir intuityviai naršyti meniu.
- Atnaujinamas aparatas ir sinergijos per USB raktą.
- Išsaugoti iki 500 suvirinimo programų pasikartojančioms užduotims atlikti.

TVIRTAS IR MOBILUS

- Sustiprinta struktūra.
- Rėmas, laikantis 1 butelį (10 m3) ir turintis nedidelį pakrovimo aukštį.

PRIEDAI (PASIRINKTYS)



Stumiamasis degiklis (24 V)

046283 | 4 m | 3 kg | 220 A (20%) | 0,8 → 1,2



Tiekiami su degikliu:



Alu 250 A
3 m - Ø 1,2

+ Įžeminimo gnybtas
35 mm² - 4 m



3 sąsajos parinktys, kad būtų lengviau naudotis:

- **EASY** (supaprastintas modulis)
- **EXPERT** (išbaigtas modulis)
- **ADVANCED** (specialūs moduliai).

50/60Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Elektroninis Valdymas	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	LT 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 >240 V 1~	16	10 → 220	0.6 → 1,2	300		0,5 → 20		X (40°C)	V	89 x 93 x 56	58	IP 21	10 kVA