MMA (SMAW) / TIG (GTAW) LIFT INVERTER

20 → 300 A

GYSARC 300 TRI

Ref. 064959

INVEST IN THE FUTURE

Pateicoties invertora tehnoloģijai, GYSARC 300 TRI ir trīsfāzu MMA (SMAW) / TIG (GTAW) metināšanas strāvas avots ar izcilu metināšanas veiktspēju. Šis izstrādājums ar modernu elektroniku garantē maksimālu produktivitāti pat skarbos apstākļos. Tā pārslēdzamā sprieguma samazināšanas ierīce (VRD) aizsargā metinātāju bīstamās zonās (raktuvēs, ķīmijas un naftas ķīmijas rūpnīcās, kuģu būvētavās u. c.).

MMA (SMAW) / TIG Lift (GTAW)

- **MMA (SMAW) :** rutila (6013), pamata (7018) un celulozes (6010) elektrodi (līdz Ø6 mm)
- **Loka gravēšana** ar oglekļa elektrodiem (līdz Ø5 mm),
- **TIG (GTAW)** process ar LIFT loka aizdedzi (Ø1,0 līdz 3,2 mm).

Piegādāts bez piederumiem

METINĀŠANAS AIDS

- **Regulējams karstās palaišanas iestatījums** labākai loka aizdedzei.
- **Regulējams loka spēks** : īslaicīgs strāvas palielinājums, metinot sarežģītās situācijās.
- **Antisticking :** samazina risku, ka elektrods pielips pie metāla, kad tas saskaras.

SMAGS DARBMŪŽS

- **Augsts darba cikls**: 300A @ 60%.
- **Augsts bezslodzes spriegums** (83 V) labai loka dinamikai un celulozes (6010) elektrodu aizdegšanās atvieglošanai.
- **Optimāla dzesēšana**, pateicoties hermētiskam ventilācijas koridoram, kas palīdz izolēt elektroniskos komponentus no putekļiem.

VIENKĀRŠS UN PIEEJAMS

- Strāvas/sprieguma displejs metināšanas laikā.
- **Intuitīvs displejs** ar pogām, kas paredzētas darbināšanai, valkājot cimdus.
- Pēc izvēles tālvadības pults (ref. 045675).

METINĀTĀJA AIZSARDZĪBA

- **VRD** *(sprieguma samazināšanas ierīce)* var aktivizēt, izmantojot iekšējo slēdzi, lai drošības apsvērumu dēļ samazinātu bezslodzes spriegumu līdz 20 V.

STURDY

- Pastiprināta konstrukcija.
- IP 23 klasifikācija izmantošanai ārpus telpām.

PIEDĀVĀJUMI (opcijas)

MMA komplekts
300 A - 4 m - 35 mm²
038295

RC-HA1 - 8 m
Tālvadības pults
045675

Žagarēšanas piederumi:

Goutēšanas deglis
1 000A - 5,6 bars
041516

Adaptieris
5 m - 70 mm²
040670

Elektrodu urbšanai
Ø5 (x 50)
069756

Ratiņi JOB SITE XL
039568

	50/60 Hz	A	I2 MMA A	I2 TIG A	HS	AF	TIG Lift	SR	AD	CEL	EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	U0 V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
	400 V - 3~	20	20 → 300	20 → 300	▪	▪	▪	▪	▪	▪	300 A @ 60 % 230 A @ 100 %	83	54 x 46 x 28.3	26	IP 23	10 kW	12.5 kVA

CE - EN 60974-1

MADE in CHINA

www.gys.fr