

**Professionele autonome starter, geschikt voor het opstarten van alle soorten voertuigen met een 12V accu. De GYSPACK PRO 800 is uitgerust met een robuuste spiraalcel accu.**

## Een autonome starter voor professioneel gebruik

Uitgerust met een lood-accu (bij het starten : 700 A onder 1V/c en 2500 A piekstroom). De Gyspack PRO 800 is uw ideale hulp bij het opstarten van lichte voertuigen, bestelwagens en kleine landbouwvoertuigen.

## Ideaal voor het uitvoeren van on-site reparaties

- ✓ De Gyspack PRO 800 is compact en licht in gewicht (18,4 kg), en is dus zeer eenvoudig mee te nemen.
- ✓ 1,80 m kabel, voor een optimaal gebruikersgemak.

## Veilig in gebruik

- ✓ Beveiligt tegen ompoling (alarmsignaal en waarschuwingslampje).
- ✓ Uitgerust met een stroomonderbreker, die ervoor zorgt dat uw voertuig is beveiligd tegen overspanning of kortsluiting, en die het ontstaan van vonken tijdens het aankoppelen van de klemmen voorkomt.
- ✓ Uitgerust met twee 200 A zekeringen die het systeem beschermen in geval van een verkeerde handeling.

## Laadt volledig en zonder toezicht op

- ✓ Kan zonder toezicht tot 100% worden opgeladen aan de netspanning dankzij z'n externe automatische 230V lader.

## Snoer sigaretten-aansteker

- ✓ De GYSPACK PRO 800 wordt geleverd met een sigaretten-aansteker kabel met 2 functies :
  - veiligstellen van het geheugen van het voertuig tijdens het vervangen van de accu.
  - herladen van de booster met behulp van de sigaretten-aansteker van een rijdend voertuig.

## Een zeer robuuste behuizing


- ✓ De GYSPACK PRO 800 heeft een stalen behuizing met beschermende hoekrubbers. Deze beschermen de behuizing tegen schokken tijdens een gebruik in veeleisende omgevingen (on-site of in de werkplaats).

## Met geïntegreerde tester

- ✓ De GYSPACK PRO 800 beschikt over een display waarop u de laadstatus van de interne accu kunt aflezen.



### Interne spiraalcel accu



- ✓ GROOT STARTVERMOGEN
- ✓ EEN ROBUUST APPARAAT MET EEN LANGE LEVENSDUUR

### Geleverd met



Acculader 12 V  
Art. code. 054684

### Zekeringen (niet meegeleverd)



200 A (x2)  
Art. code. 054547

12V	START			TEST	LADEN EXTERNAL 110 - 230 V	BEVEILIGING		POWER OUT	FUSE	cm	kg	
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON OFF	Memory					
12 V 28 Ah	700 A	1320 A	2500 A	•	12 V / 2 A DC	•	•	12 V DC	2 x 200 A	2 x 1,80 m Ø 25 mm <sup>2</sup>	32 x 23 x 37	18,4