

O NOMAD POWER PRO TRUCK é um módulo de potência à base de lítio que combina 3 funções:

- **Booster para veículos de 12 V e 24 V** (motocicleta, quad, carro, SUV, veículo comercial ligeiro, camião <19 t).
- **Alimentação autónoma para pequenos dispositivos electrónicos**
- **Lâmpada de emergência / sinalização.**

BOOSTER COM BATERIA LÍTIO

A sua bateria de **lítio** confere-lhe uma relação potência/tamanho excepcional (corrente de arranque: 600A). Ele inicia veículos com baterias de 12V descarregada (líquido, gel, AGM, Start & Stop) em alguns segundos. Ajuda a arrancar veículos equipados com baterias de 24 V.
(⚠ não arrancar baterias de lítio LiFePO₄ com este booster, as tensões das baterias não são compatíveis)

START												
12 V / 24 V	12V											
PETROL & DIESEL	24V											

ARRANQUE COM SEGURANÇA

Todas as características de segurança são incorporadas no produto para proteger tanto a bateria como o equipamento electrónico do veículo:

- Tecnologia anti-faísca,
- Protecção contra curto-circuitos
- Protecção contra a inversão de polaridades.
- Protecção contra correntes de partida excessivas,
- Protecção contra o aumento da temperatura do booster.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO MÓVEL

A sua capacidade de armazenamento muito potente (5.3 Ah) traz conforto e tranquilidade nas necessidades diárias de se manter ligado (telefone, tablet, computador).

Equipado com :

- **2 portas USB 5V** (1 A / 2.1 A) para recarga de smartphone, tablet, GPS, etc.
- **1 porta de saída 12 V - 10 A**, ideal para alimentar um aparelho eléctrico de 12 V (refrigerador, ventilador, etc.)

LÂMPADA DE ASSISTÊNCIA DE ALTA LUMINOSIDADE

Luz auxiliar (1 led) com 3 modos de iluminação: normal, estroboscópico, SOS.

DISPLAY LCD

O Nomad Power PRO TRUCK está equipado com um ecrã LCD com informações sobre :

- a potência da bateria,
- a % de carga da bateria interna,
- a utilização das várias entradas e saídas, a iluminação.



Display LCD



Entregue sem acessórios



Carregador 12 V

+



Cabo de carga
Micro USB Tipo C

ARRANQUE					EQUIPAMENTO			ENTRADAS / SAÍDAS			POWER BANK		LEDS.	DIMENSÕES						
Lithium					SMART CABLE			CABLES			INPUT	OUTPUT								
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery				USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		5V-1A	12V					15V		
5.3 Ah	10h	600 A	1500 A	2000 A	—	✓	—	—	✓	—	5V-2A 9V-2A 12V-1.5A	2	5V-1A 5V-2.1A	10A	—	✓	✓	3 modos : Light SOS SPOT	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4