

GYSPOT 27.02, com uma potência de 2600 A, é um utensílio ideal para a remoção de amassados e endireitamento de elementos finos em carroceria (capô, porta, teto, etc.). Ele possui várias funções que fazem dele um utensílio completo e polivalente. Graças ao baixo consumo de energia, ele se conecta em uma simples tomada 230V.

UMA REMOVEDORA DE AMASSADOS MULTIFUNÇÃO

4 modos de uso:

- **Soldagem de ponteiros** para repuxar as chapas da carroceria.
- **Soldagem de fil ondulado**, ideal para endireitar um perfil arredondado (ex: passagem de roda).
- **Restrição**, para os impactos leves e trabalhos de acabamento.
- Uso do elétrodo de grafite.

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

- Interruptor permitindo a mudança para elétrodo de grafite.
- **Intuitivo**, o potenciômetro permite selecionar a potência e o modo de solda desejado.
- Manual, o ponto de solda é gerado por uma simples pressão do gatilho da pistola.



Comprimento dos cabos

de massa: 1,7 m
de solda: 1,8 m
alimentação: 2 m

ENTREGUE DE FÁBRICA COM:

- 1 martelo de inércia (1,1kg) e ponteira para fixação de arruelas.
- 3 ponteiros para repuxo fino - 3 pontas
- Uma ponta de retração
- 1 arruela de massa



EM OPÇÃO:

Carrinho
DENT 600
Ref: 072831



Carrinho
Spot 800
Ref: 051331



Spotter Box 2700
Ref: 053922



	$I_2 \text{ max}$ W	APPARENT POWER (VA)		U_2 V		I_{RMS} W			
50/60 Hz									
230V 1 ~	2600	11.5 kVA	MANUAL	5.4	16	1800	OK	20x32x18	14