

O GYSpot ArcPull 350 é uma estação de arco estirado para o fabrico de caldeiras e trabalho de chapa metálica com a soldadura de pinos de aço e alumínio até Ø M8. É também adequado para a remoção de moosa de carroçaria com a instalação de anel de tracção e haste de extracção de rebite. A sua interface intuitiva, detecção de polaridade, sinergias, pistola motorizada e operação monofásica de 230 V AC facilitam a soldadura das peças de inserção.

## O ARCO ESTIRADO: O PROCESSO DO PROFISSIONAL

O arco estirado oferece muitas vantagens sobre a descarga capacitiva:

- Repetibilidade e confiabilidade do processo.
- Soldagem completa e boa penetração.
- Gás de proteção que não gera poluição.
- Sem acabamento após a soldadura.
- Sem deformação em chapas finas.

## A INOVAÇÃO REVOLUCIONÁRIA

Sua pistola incorpora um motor linear único no mercado. Esta inovação tem vantagens sem precedentes:

- Controlo do ciclo de soldadura.
- Gestão do processo por controlo numérico sem necessidade de ajuste.
- Pistola com almofada de ligação à terra para uma distribuição ideal da corrente à volta do pino.
- Ideal para a remoção de rebites autoperfurantes na carroçaria.
- Simplicidade e rapidez de execução.

## 2 MODOS DE SOLDADURA

A sua interface digital permite-lhe navegar entre dois modos de soldadura de uma forma intuitiva e funcional:

- O modo sinérgico tem configurações predefinidas para uma utilização rápida e fácil.
- O modo manual para usuários avançados permite configurações personalizadas para um uso específico.

## OPÇÕES



Manómetro  
20 l/min - FR  
041998



Manómetro  
30 l/min - FR  
041622

x2



Consumíveis  
para a pistola  
ARCPULL 350  
059622

6 Mandris para pinos e cavilhas:  
Ø 2 mm  
Ø 4 mm  
Ø 5 mm  
Ø 6 mm  
Ø 7.1 mm  
Ø 8 mm



Caixa de acessórios  
Mandris para pinos e cavilhas  
064591



Carrinho WELD 810  
037489



IP 33  
Protegido contra  
a poeira

PACK ARCPULL 350	Caldeiraria e trabalhos em chapa metálica 064638	Carroçaria		
		Rebite 064645	Puller 064652	Rebite + puller 064669
 ARCPULL 350 062191	■	■	■	■
 Caixa Mandris para pinos e cavilhas 064591	■	—	—	—
 Rebite box 064584	—	■	—	■
 Pinça de terra 043787	—	■	—	■
 Suporte de anel 059610	—	—	x1	x1
 Alu Ring Box 1.5 mm 059429	—	—	■	■
 3 barras de tracção 050792	—	—	180, 300, 500 mm	180, 300, 500 mm

50/60hz	I <sub>2</sub> MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY				ACIER/ STEEL	ALU	U <sub>2</sub> V	I <sub>AM</sub> A	I RMS A	OK	OK	cm/kg
		SYNERGIC	PFC	SR	AD								
208 > 240 V	10>350 A	●	●	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		20,4 > 34	16	-	OK	OK	30 x 24.5 x 22 / 14,3