

Dotat cu o tehnologie tip inverter, GYSARC 300 TRI este un generator trifazat MMA /TIG cu performanțe excepționale de sudare. Creat în jurul unei electronici rezistente, acest post oferă profesioniștilor din domeniu o productivitate maximală, chiar și în cele mai ostile medii. Dispozitivul său VRD, ce se poate activa din interior, protejează sudorul în zonele cu riscuri de explozie (mine, instalații chimice, șantiere navale, etc).

MMA (SMAW) / TIG Lift

- MMA : electrozi rutilici, bazici și celulozici (până la Ø 6 mm),
- Crăituire/Șlefuire cu arcul și electrod de carbon (până la Ø 5 mm),
- TIG DC cu crearea a arcului în mod lift (Ø 1,0 la 3,2 mm).

ASISTENȚĂ LA SUDARE

- **Hot Start** ajustabil : ușurința creării arcului
- **Arc Force** ajustabil : creșterea punctuală a curentului în situații dificile de sudare.
- **Antisticking** : reduce riscul de lipire a electrodului în cazul contactului cu piesa.

UTILIZARE INTENSIVĂ

- **Productiv** datorită ciclului crescut de funcționare : 300 A la 60 %.
- Tensiune fără sarcină la ieșire este crescută (83 V) ceea ce garantează stabilitatea arcului și facilitează crearea acestuia prin aportul electrozilor celulozici cu mare penetrare.
- Răcire optimă a stației datorită coridorului de aerisire etanș care permite izolarea componentelor electronice de praf.



Livrare fără accesorii

SIMPLU ȘI ACESIBIL

- Afișarea curentului/tensiunii în timpul sudării.
- Interfață simplă cu butoane și potențiometre adaptate mâinilor cu mănuși, ce facilitează ajustările.
- Telecomandă manuală opțională (ref. 045675).

PROTEJAREA SUDORULUI

- VRD ce se poate activa prin acționarea unui buton intern ce permite reducerea tensiunii la ieșire a circuitului deschis la 20 V.

- Caroserie întărită.
- Clasa IP 23 adaptată uzului în medii exterioare.



ACCESORII (OPȚIONAL)



Kit MMA
300 A - 4 m - 35 mm²
038295



RC-HA1 - 8 m
Telecomandă
045675



Clemă pentru șlefuire
1 000 A - 5.6 bars
041516



Adaptor
5 m - 70 mm²
040670



Electrozi pentru șlefuire
Ø 5 (x 50)
069756



Cărucior Diabie JOB
SITE XL
039568

Accesorii pentru șlefuire :

50/60 Hz	A	I ₂ MMA A	I ₂ TIG A	INTEGRATED TECHNOLOGY						EN 60974-1 (40 °C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V - 3~	20	20 → 300	20 → 300	HS	AF	TIG Lift	SR	AD	CEL	X (40 °C)	V	54 x 46 x 28.3	26	IP 23	10 kW 12.5 kVA