

**Професійний автономний стартер для всіх автомобілів, оснащених акумуляторами 12 В. Він оснащений потужною та міцною спіральною батареєю.**

### Професійний, автономний стартер

Завдяки свинцево-кислотній батареї (у режимі запуску: 700 А при 1 В/с і 2500 А при піковій батареї), GYSPACK PRO 800 ідеально підходить для запуску легкових автомобілів, фургонів і невеликих сільськогосподарських транспортних засобів.

### Ідеально підходить для операцій на місці

- ✓ Завдяки компактній конструкції та легкій вазі лише 18,4 кг GYSPACK PRO 800 можна легко переміщати по робочому майданчику.
- ✓ Кабель довжиною 180 см забезпечує оптимальний комфорт користувача.

### Створено для максимальної безпеки

- ✓ Звуковий сигнал і світловий індикатор забезпечують захист від неправильної полярності.
- ✓ Його вбудований автоматичний вимикач захищає ваш автомобіль від стрибків напруги або короткого замикання та запобігає іскрам під час підключення затискачів.
- ✓ Два запобіжники на 200 А захищають систему в разі неправильного використання.

### Повністю неконтрольована зарядка

- ✓ Завдяки автоматичному зовнішньому зарядному пристрою 230 В можна повністю зарядити від мережі без нагляду.

### Кабель від прикурювача

- ✓ GYSPACK PRO 800 постачається з кабелем прикурювача, який має дві функції:
  - для збереження пам'яті даних автомобіля під час заміни акумулятора.
  - для підзарядки бустера під час руху автомобіля.

### Захищений кузов


- ✓ Виготовлений з листового металу GYSPACK PRO 800 також оснащений кутовими накладками. Вони захищають кузов машини від пошкоджень під час роботи в складних умовах (на місці або в майстернях).

### Вбудований тестер

- ✓ GYSPACK PRO 800 має дисплей, на якому відображається рівень заряду внутрішньої батареї.



### Вбудована батарея зі спірально-елементною технологією



- ✓ ВИСОКА ПУСКОВА ПОТУЖНІСТЬ
- ✓ ПІДВИЩЕНА МІЦНІСТЬ І ДОВГОЛІТТЯ

### Поставляється разом



Зарядний пристрій 12V  
посилання 054684

### Запобіжники (не входять в комплект)



200 А (x2)  
посилання 054547

12V	ПОЧАТОК			TEST	ЗАРЯД ЗОВНІШНІЙ 110 - 230 В	ЗАХИСТ		ВИМКНІТЬ		ЗАПОБІЖНИК	CM	КГ
	я 1 В/С	Прокручування СС	Пікова батарея			ON OFF	Память					
12 В 28 Аг	700 А	1320 А	2500 А	•	12 В / 2 DC	•	•	12 В постійного струму	2 x 200 А	2 x 180 см Ø 25 мм <sup>2</sup>	32 x 23 x 37	18.4