

MULTIWELD 160M

Equipo de soldadura MIG/MAG y MMA
Sencillo y polivalente para 230V.



www.gys.fr

3
en 1

GAS
NO GAS
MMA

INVERTER MONOFÁSICO



Multiproceso

- **MIG/MAG con gas**
(cable sólido Ø 0,6 a 0,8 mm)
- **MIG/MAG sin gas**
(hilo tubular Ø 0,8 à 1,0 mm)
- **MMA** con rutilo y electrodos básicos (hasta Ø 3,2 mm).

Ajustes intuitivos

- Tensión de soldadura
- Velocidad de avance del hilo o intensidad de soldadura
- Dinámica del arco

Precalentamiento gas CO2 puro

Toma de corriente preinstalada (36 V AC- 4.2 A)

Devanadera integrada

Bobinas de alambre compatibles: Ø 200/300mm

Almacenamiento

de gran tamaño integrado

Soporte para botella de gas

hasta 4 m³.

Incluye:



- Corriente de soldadura ajustable **20 A a 160 A**
- Ciclo de trabajo de **95 A al 60 %** (40°C)
- **Alimentación monofásica** 230 V - 16 A
- Interfaz digital con visualización en tiempo real de la tensión y la corriente de soldadura.



ref. 013612